

### 規格性能

型號	AS-10AA	AS-25AA	AS-40AA	AS-25AA-H	AS-40AA-H
<b>OUTPUT SPECIFICATION 輸出</b>					
額定負載電流	10A	25A	40A	40A	10A
瞬間承受最大電流	135A	275A	410A	275A	410A
漏電電流	3.0mA	3.0mA	3.0mA	5.0mA	5.0mA
額定負載電壓	24VAC ~ 380VAC			90VAC ~ 480VAC	
瞬間承受最大電壓	600VAC				
輸出 ON 電壓下降	1.6V/25°C				
反應時間	ON < 20ms · OFF < 20ms				
觸發模式	Zero Crossing Trigger				
<b>INPUT SPECIFICATION 輸入</b>					
操作電壓範圍	80~250VDC 50 / 60Hz				
操作電流	5.0mA / 110 VAC				
操作電壓	ON > 45VDC				
復歸電壓	OFF < 35VDC				
<b>GENERAL DATA 特性資料</b>					
操作溫度	-20°C to +80°C				
耐電壓	OVER 2.5K VAC / 1min				
絕緣阻抗	OVER 50MΩ / 500VDC				
外殼底座材料	INTENSIVE ABS				
重量	110g				
包裝數量	10pcs / 盒				
					

### 規格性能

型號	AS-05DD	AS-10DD	AS-10VA	AS-25VA	AS-40VA
<b>OUTPUT SPECIFICATION 輸出</b>					
額定負載電流	5A	10A	10A	25A	40A
瞬間承受最大電流	15A	30A	135A	275A	410A
漏電電流	1mA	1mA	5.0mA	5.0mA	5.0mA
額定負載電壓	5 ~ 60VDC		24VAC ~ 380VAC		
瞬間承受最大電壓	300VAC		600VAC		
輸出 ON 電壓下降	1.6V/25°C		1.6V/25°C		
反應時間	1ms < ON+OFF >		-		
觸發模式	Isolated By Photocouple		Phase Control		
<b>INPUT SPECIFICATION 輸入</b>					
操作電壓範圍	3~32VDC	Trimmer / 250kΩ to 110VAC			
		Trimmer / 500kΩ to 220VAC			
		Trimmer / MΩ to 380VAC			
操作電流	7.5mA / 12VDC	-			
操作電壓	ON > 2.4VDC	-			
復歸電壓	OFF < 1.0VDC	-			
<b>GENERAL DATA 特性資料</b>					
操作溫度	-20°C to +80°C				
耐電壓	OVER 2.5K VAC / 1min				
絕緣阻抗	OVER 50MΩ / 500VDC				
外殼底座材料	INTENSIVE ABS				
重量	105g				
包裝數量	10pcs / 盒				
					
					
VR: 250 KVΩ / 110VAC 500 KVΩ / 220VAC					